

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
(Satınalma Şube Müdürlüğü)

BALIKESİR

Üniversiteniz birimlerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler için Rektörlüğüne hizada gösterilen birim fiyatlar üzerinden vermeyi ve ... İş günü içerisinde teslim etmeyi taahhüt ediyoruz.

Malzeme Adı	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
KOMPOST MAKİNESİ	1 ADET		
TOPLAM			

Not :

- Ödeme Fatura kesildikten sonraki 20 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir.
- Fiyat teklifleri TL cinsinden 02.06.2026 tarih ve saat 12:00 a kadar Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi posta satinalma@balikesir.edu.tr adresine mail yoluyla da gönderilebilir.
- Belirtilen özelliklere uygun malzeme gönderilecektir. Özelliklere uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Teklif veren firmalar istenilen kalitede ve verilen süre içerisinde malzemeleri teslim etmezse en düşük teklif veren firmalardan sırası ile malzemeler istenecektir.
- Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen fiyatlarda KDV hariçtir.

Yazıyla..... TL.

Kaşe-İmza

FİRMA YETKİLİSİNİN

T.C. KİMLİK NO ve ADRES BİLGİLERİ

İrtibat Adresi:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Çağış Kampüsü BALIKESİR Tel: 0 266 6121400-101351 Faks: 0 266 6121427satinalma@balikesir.edu.tr

ENDÜSTRİYEL KOMPOST MAKİNESİ

ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Amaç ve Kapsam

Bu teknik şartname, Sıfır Atık Yönetmeliği standartlarına uygun olarak organik atıkların yerinde geri kazanımı amacıyla kullanılacak Küçük Tip Endüstriyel Kompost Makinesi alımını, teknik özelliklerini, teslimat, montaj ve garanti şartlarını kapsar.

2. Küçük Tip Elektromekanik Kompost Makinesi Teknik Özellikleri

2.1. Kapasite ve Çalışma Prensibi

Makine, aerobik hızlı kompostlaştırma teknolojisi ile çalışmalıdır. Günlük organik atık işleme kapasitesi en az 30 kg, en fazla 50 kg olmalıdır. Proses süresi 24-48 saat arasında tamamlanmalıdır.

2.2. Malzeme ve Mekanik Özellikler

İç hazne, karıştırıcı miller ve bıçaklar AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmelidir. Koku önleme sistemi (aktif karbon veya UV) bulunmalıdır. Gürültü seviyesi 55 dB(A)'dan küçük olmalıdır.

2.3. Elektriksel Özellikler

Çalışma Gerilimi	220 V - 240 V / 50 Hz
Maksimum Güç Tüketimi	En fazla 3 kW/saat
Emniyet	IP54 Sınıfı Koruma

3. Kurulum

Kurulum yükleniciye aittir.

4. Teslimat, Garanti ve Eğitim

Garanti süresi en az 2 (iki) yıldır. Kullanıcı eğitimi yüklenici tarafından verilecektir.