

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
(Satınalma Şube Müdürlüğü)
BALIKESİR

Üniversiteniz birimlerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler için Rektörlüğünüze hizada gösterilen birim fiyatlar üzerinden vermeyi ve ... İş günü içerisinde teslim etmeyi taahhüt ediyoruz.

Malzeme Adı	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
7+1 MOBİL ATIK GETİRME MERKEZİ	1 ADET		
TOPLAM			

Not :

- Ödeme Fatura kesildikten sonraki 20 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir.
- Fiyat teklifleri TL cinsinden 02.06.2026 tarih ve 12:00'a kadar Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi posta satinalma@balikesir.edu.tr adresine mail yoluyla da gönderilebilir.
- Belirtilen özelliklere uygun malzeme gönderilecektir. Özelliklere uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Teklif veren firmalar istenilen kalitede ve verilen süre içerisinde malzemeleri teslim etmezse en düşük teklif veren firmalardan sırası ile malzemeler istenecektir.
- Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen fiyatlarda KDV hariçtir.

Yazıyla..... TL.

Kaşe-İmza

FİRMA YETKİLİSİNİN

T.C. KİMLİK NO ve ADRES BİLGİLERİ

İrtibat Adresi:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Çağış Kampusü BALIKESİR Tel: 0 266 6121400-101351 - 101307
satinalma@balikesir.edu.tr

MOBİL ATIK GETİRME MERKEZİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Amaç ve Kapsam

Bu teknik şartname, Sıfır Atık Yönetmeliği standartlarına uygun olarak atıkların kaynağında ayrı toplanması amacıyla kullanılacak Mobil Atık Getirme Merkezi teknik özelliklerini, teslimat, montaj ve garanti şartlarını kapsar.

2. Mobil Atık Getirme Merkezi Teknik Özellikleri

7+1 MOBİL ATIK GETİRME MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Mobil atık getirme merkezi ön 4060x1150x2040mm ölçülerine göre imal edilecektir.

2-Mobil atık getirme merkezi şase ve gövde parçaları Demonte özelliğinde olacaktır.

3-Mobil atık getirme merkezi arka 2.010x2.040mm ölçülerinde eğim verilmek sureti ile üzerinde kar ve yağmur suyu akıntısı sağlanacak, Bu sebeple atık getirme merkezinin içerisine su sızması önlenecektir.

4-Mobil atık getirme merkezi toplamda 7 hazneli olarak imal edilip ve her bir atığın farklı bölmelerden hazneye girişi sağlanacaktır.

3-1= Cam atık haznesi 3-2= Kâğıt atık haznesi 3-3= Plastik atık haznesi 3-4= Metal atık haznesi 3-5= Elektrik ve elektronik atık haznesi 3-6= Bitkisel atık toplama yağ haznesi (pet şişe ile) 3-7= Pil atık haznesi

5-Mobil Atık getirme merkezi konteynerin gövde sacı 1.5mm kalınlığında TS EN 10346 Standardında galvanizli sacdan olacak, elektro-statik fırın boya ile darbe ve çevre şartlarına dayanıklılığı artırılacaktır

6-Mobil Atık getirme merkezinin şase ve diğer kaynak yerleri gaz altı kaynak tekniği ile cürufuz olarak kaynatılacaktır. Atık getirme merkezi zemininde arka köşelerinde kapılara yakın 2 adet su tahliye delikleri bulunmalıdır. Bu deliklerin kapatılması geçme kauçuk tapa ile sağlanmalıdır.

7-Mobil Atık getirme merkezinin yerden temasını kesmek için 6 adet kauçuklu takoz kullanılacaktır. Atık getirme merkezi alt ayakları kauçuk tabanlı ayarlanabilir olmalıdır.

8-Mobil Atık getirme merkezinin iç haznesinden konteyner boşaltılabilmesi için 2 yanında kilitlenebilir kapı olacaktır. Kapıların 1.5mm kalınlığında TS EN 10346 Standardında galvanizli sacdan olmalıdır. Kapılarda alt ve üst olmak üzere menteşeler kullanılmalıdır. Kapılarda 3 bölgeden kilitlenebilir kollu kilitler bulunmalıdır. (Yedek anahtarlar idareye teslim edilecektir.)

9-İç konteynerlerin çıkarılmasının rahat bir şekilde yapılabilmesi için gizli rampa yapılacaktır. Rampada 2.3mm gözyaşı/baklava desenli sac kullanılacaktır.

10-Mobil Atık getirme merkezinin içersine 5 adet 240 Lt plastik konteyner ve 2 adet 60 Lt plastik varil olacaktır.

11-Mobil Atık getirme merkezi hazne bölümleri AISI 304 kalite krom paslanmaz çelikten yarım dünya şeklinde tamburlu olarak imal edilecektir. Tambur kapak hilal parçası 0.80mm kalınlığında AISI 304 kalite krom paslanmaz çelikten imal edilecektir, tambur gövde yan sacları ve destek sacları 2mm kalınlığında AISI 304 kalite krom paslanmaz çelikten imal edilecektir. Tambur kapak açıldığında arka taraftaki sabit kapak konteyner içersine müdahaleyi engelleyecektir. Atık getirme merkezinin içersine atılan malzemenin dışarıya çıkarılmasını önleyecek şekilde atık ağızını kapatacaktır.

12-Hazne kapakları bükümlü olarak kendinden kulplu olacaktır. (İdare isteğine bağı özel çalışma kulplar yapılabilir.)

13-Tambur kapakların açıldığında kolay geri kapanması için en az 1 adet 90 N gazlı amortisör kullanılacaktır.

14-Tambur kapaklarda kolay açılır kapanır şekilde rulmanla yataklama sistemi ile imal edilecektir. Kullanılacak rulman tipi 6301-RSL yataklı rulman olmalıdır.

15-Mobil Atık getirme merkezinin tüm imalat işlemi tamamlandıktan sonra çevre şartlarına dayanıklılığını arttırmak için iç ve dış olmak üzere idarenin belirleyeceği renk de elektrostatik toz boya yöntemi ile boyanacaktır.

16-Mobil Atık getirme Merkezi'nin dış yüzeyine İdare'nin belirleyeceği yazılar ve "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'Sıfır Atık Projesi" kapsamında istenen yazılar sticker (etiket) olarak uygulanacaktır.

17-Ayrıca ön yüzey kısmında Üniversitemiz logosu ve "Mobil Atık Getirme Merkezi" oyma harf kesimi ile arkasına en az 1.00mm kalınlığında pleksiglas ile etiketlenecektir.

18-Mobil Atık getirme merkezinin üzerinde uygulanacak baskı tasarım idare tarafından verilecektir. Tedarik edilecek ürünlerin ön tarafında yer alan görsellerde ve kullanılan malzemelerde sipariş teyidinden önce idare isteğine bağı değişiklik yapabilecektir.

19-Sistemde kullanılan cıvatalar galvanizli en az 8.8 kalitesinde (DIN961–933), somunlar (DIN 985) fiberli galvanizli olacaktır.

20-Tavana asılı Sprinkli Yangın Söndürücü 1 adet 6 kg, takılacaktır. Yangın ortamındaki ısının 68°C ye ulaşması halinde (otomatik patlatmalı), insan müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak devreye girer özellikte olacaktır

3. Birlikte Çalışma ve Kurulum

Üniteler görsel bütünlük içinde kurulacaktır. Montaj yükleniciye aittir.

4. Teslimat, Garanti ve Eğitim

Garanti süresi en az 2 (iki) yıldır. Kullanıcı eğitimi yüklenici tarafından verilecektir.